

KingMetalRoof - Ficha Técnica

Sistemas de paneles aislados




Cubierta Trapezoidal. en lamina de acero pre-pintado.

Especificaciones del producto:

- ▶ Material para cualquier tipo de revestimientos en la edificación.
- ▶ **Mayor distancia entre apoyos**, hasta 1.80 m lo que la hace una teja muy versátil.
- ▶ Teja fabricada con materiales verificados y controlados por nuestro departamento de calidad, que la hacen resistente y durable.
- ▶ Índice de reflectancia solar SRI 78 (RAL 9002).



* Mayores detalles con su comercial asignado.




Sistema de fijación

Arandela metálica
Arandela de neopreno

Caperuza metálica

Neopreno que recubre la parte inferior de la caperuza

Tornillo de fijación



Beneficios:


- ▶ Sistema de encastre machimbrado que ofrece una correcta unión hermética.
- ▶ Bajo peso que permite mayor facilidad de transporte y rapidez en la instalación.
- ▶ Propiedades físicas que proporcionan alta resistencia mecánica y durabilidad con el paso del tiempo.
- ▶ Fabricación a la medida de su proyecto.
- ▶ Longitudes de fabricación: Mínima 2.5 m (+/- 10 mm), Máxima 12.0 m (+/- 10 mm)

Perfil KingMetalRoof:

Ancho útil: 750 mm



Ancho útil: 1000 mm



Colores de línea:



Kingspan ofrece una amplia variedad de colores personalizados, bajo pedido. Nuestro equipo de ventas lo asesorará para satisfacer los requerimientos específicos de diseño.

KingMetalRoof - Ficha Técnica

Sistemas de paneles aislados

Tabla de pesos (Kg./m²)

Espesor acero (CAL)	Peso (Kg/m)	Ancho útil (mm)
30	2,89	750/1000
28	3,35 ²	1000
26	3,83	1000
24	4,79	1000

Tabla de máxima separación entre apoyos

Espesor (CAL)	Separación (m)
30	1,10
28	1,40
26	1,60
24	1,80

KingMetalRoof cuenta con un plástico protector de polietileno aplicado en línea y adherido a la lámina metálica, que garantiza mantenerla en óptimas condiciones estéticas. El plástico debe ser retirado antes de instalar el producto en un plazo máximo de 1 mes después de fabricado.

Para una mayor información se recomienda ver las condiciones de almacenamiento y montaje de nuestros paneles en nuestro manual de mantenimiento. Contacte a nuestro equipo técnico el cual le brindará el soporte necesario.

Nota: Para validar la distancia de apoyos de su proyecto consultar con el departamento técnico de Kingspan.

*Validar detalles de la garantía con su gerente de ventas.

Calidad
Innovación
Servicio



Con Nuestro Sistema de Paneles Aislados Kingspan, es fácilmente integrado a los proyectos de construcción.

Contacte a nuestro equipo de ventas

📞 Línea Nacional 018005184643

📞 (+57) 315 427 3680

✉️ info@kingspancolombia.com

💻 www.kingspan.com.co

Se ha buscado que los contenidos de esta publicación sean precisos, sin embargo, Kingspan no acepta responsabilidad por errores o información engañosa. Recomendaciones, descripciones, sugerencias de uso de productos y métodos de instalación son solamente con fines informativos y Kingspan Paneles Aislados SAS no podrá aceptar responsabilidad del uso que se le dé.